

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

PARTER											
Symbol/opis pomieszczenia na rysunku/schemacie	P 10	P 11	P 12	P 13	P 14	Sekretariat	Gabinet Dyrektora	Gabinet V-ce Dyrektora	Biuro Kierownika gospodarczego	Biuro księgowości	Pokój nauczycielski
Ilość sztuk w pomieszczeniu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kierunek otwierania	L	L	L	L	L	L	P	P	L	P	P
Wymiary w świetle ościeżnicy S x H	90x200	90x200	90x200	90x200	90x200	90x200	80x200	80x200	90x200	90x200	90x200
	<u>Charakterystyka zaprojektowanych drzwi:</u> 1) aluminiowe jednoskrzydłowe; 1) kolor RAL 8019 do ostatecznego uzgodnienia z Zamawiającym przed zamówieniem stolarki; 2) przeszklenie górą: a) panel górny (50% powierzchni netto) - szkło bezpieczne P4A; b) panel dolny pełny – aluminiowy;						<u>Charakterystyka zaprojektowanych drzwi:</u> 2) aluminiowe jednoskrzydłowe; 3) skrzydło pełne; 4) kolor RAL 8019 do ostatecznego uzgodnienia z Zamawiającym przed zamówieniem stolarki; 5) ościeżnice aluminiowe; 6) wyposażenie: a) zamek na wkładkę patentową, wkładka z kluczami; b) klamka aluminiowa w kolorze drzwi;				

	c) profil zimny, 3) ościeżnice aluminiowe; 4) wyposażenie: <ul style="list-style-type: none"> a) zamek na wkładkę patentową, wkładka z kluczami; b) klamki aluminiowe w kolorze drzwi; c) dodatkowy trzeci zawias; d) piktogram określający numer lub nazwę pomieszczenia – dane, wielkość i wzór do uzgodnienia z Zamawiającym. 	c) dodatkowy trzeci zawias; d) piktogram określający numer lub nazwę pomieszczenia – dane, wielkość i wzór do uzgodnienia z zamawiającym; <u>Drzwi do pokoju nauczycielskiego wyposażone w zamek magnetyczny na szyfr.</u> <u>Ilość hasel do uzgodnienia z Zamawiającym.</u>
--	--	---

UWAGA: przed zamówieniem stolarki sprawdzić wymiary otworów drzwiowych w budynku/w miejscu wbudowania

I PIĘTRO								
Symbol/opis pomieszczenia na rysunku/schemacie	P 20	P 21	P 22	P 23	P 24	P 25	P 26	Pomieszczenie obok windy
Ilość sztuk	1	1	1	1	1	1	1	1
Kierunek otwierania	L	L	L	L	P	L	L	L
Wymiary w świetle ościeżnicy S x H	90x200	90x200	90x200	90x200	90x200	90x200	80x200	70x200
<p><u>Charakterystyka zaprojektowanych drzwi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) aluminiowe jednoskrzydłowe; 2) kolor RAL 8019 do ostatecznego uzgodnienia z Zamawiającym przed zamówieniem stolarki; 3) przeszklenie górą: <ol style="list-style-type: none"> a) panel górny (50% powierzchni netto) - szkło bezpieczne P4A; b) panel dolny pełny – aluminiowy; c) profil zimny, 4) ościeżnice aluminiowe; 5) wyposażenie: <ol style="list-style-type: none"> a) zamek na wkładkę patentową, wkładka z kluczami; b) klamki aluminiowe w kolorze drzwi; c) dodatkowy trzeci zawias; d) piktogram określający numer lub nazwę pomieszczenia – dane, wielkość i wzór do uzgodnienia z Zamawiającym. 								

UWAGA: przed zamówieniem stolarki sprawdzić wymiary otworów drzwiowych w budynku/w miejscu wbudowania

II PIĘTRO										
Symbol/opis pomieszczenia na rysunku/schemacie	P 30	P 31	P 32	P 33	P 34/1	P 34/2	P 35	P 36	Gabinet pielęgniarstwa	Pomieszczenie obok windy
Ilość sztuk	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kierunek otwierania	L	L	L	L	P	L	P	L	L	L
Wymiary w świetle ościeżnicy S x H	90x200	90x200	90x200	90x200	90x200	80x200	90x200	90x200	90X200	70x200
<p><u>Charakterystyka zaprojektowanych drzwi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) aluminiowe jednoskrzydłowe; 2) kolor RAL 8019 do ostatecznego uzgodnienia z Zamawiającym przed zamówieniem stolarki; 3) przeszklenie górą: <ol style="list-style-type: none"> a) panel górny (50% powierzchni netto) - szkło bezpieczne P4A; b) panel dolny pełny – aluminiowy; c) profil zimny, 4) ościeżnice aluminiowe; 5) wyposażenie: <ol style="list-style-type: none"> a) zamek na wkładkę patentową, wkładka z kluczami; b) klamki aluminiowe w kolorze drzwi; c) dodatkowy trzeci zawias; d) piktogram określający numer lub nazwę pomieszczenia – dane, wielkość i wzór do uzgodnienia z Zamawiającym. 										

UWAGA: przed zamówieniem stolarki sprawdzić wymiary otworów drzwiowych w budynku/w miejscu wbudowania

**PIWNICA
BUDYNEK GŁÓWNY SZKOŁY**

Symbol/opis pomieszczenia na rysunku/schemacie	P O7	P O10	Kotłownia
Ilość sztuk	1	1	1 EI30 antypanik
Kierunek otwierania	P	P	L
Wymiary w świetle ościeżnicy S x H	80x200	90x200	90x200
<p><u>Charakterystyka zaprojektowanych drzwi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) aluminiowe jednoskrzydłowe – pełne, profil zimny; 2) kolor RAL 8019 do ostatecznego uzgodnienia z Zamawiającym przed zamówieniem stolarki; 3) ościeżnice aluminiowe; 4) wyposażenie: <ol style="list-style-type: none"> e) zamek na wkładkę patentową, wkładka z kluczami; f) klamki aluminiowe w kolorze drzwi; g) dodatkowy trzeci zawias; h) piktogram określający numer lub nazwę pomieszczenia – dane, wielkość i wzór do uzgodnienia z Zamawiającym. 5) drzwi z kotłowni – EI30, antypanik 1 punktowy od strony pomieszczenia kotłowni. 			

UWAGA: przed zamówieniem stolarki sprawdzić wymiary otworów drzwiowych w budynku/w miejscu wbudowania

**PRZYZIEMIE
OBOK SALI GIMNASTYCZNEJ**

Symbol/opis pomieszczenia na rysunku/schemacie	P O12	P O13
Ilość sztuk	1	1
Kierunek otwierania	P	P
Wymiary w świetle ościeżnicy S x H	90x200	90x200
<p><u>Charakterystyka zaprojektowanych drzwi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) aluminiowe jednoskrzydłowe – pełne, profil zimny; 2) kolor RAL 8019 do ostatecznego uzgodnienia z Zamawiającym przed zamówieniem stolarki; 3) ościeżnice aluminiowe; 4) wyposażenie: <ol style="list-style-type: none"> a) zamek na wkładkę patentową, wkładka z kluczami; b) klamki aluminiowe w kolorze drzwi; c) dodatkowy trzeci zawias; d) piktogram określający numer lub nazwę pomieszczenia – dane, wielkość i wzór do uzgodnienia z Zamawiającym. 		

UWAGA: przed zamówieniem stolarki sprawdzić wymiary otworów drzwiowych w budynku/w miejscu wbudowania